

BA-A
STDBULLETIN d'ANALYSES
ANALYSIS CERTIFICATE

Ind : 01

SKINCRIC R-764/S1**WELDLINE****Aérosol****Révéléateur**

Forme D , Type 1

Dénomination client :
Product customer's name :Client : Air Liquide Welding
Customer :

N° commande interne :

SPCA internal order N° :

N° commande client :

Customer order N° :

Lots : 903036-04/12

Lots :

Quantité :

Quantity :

Prélevé à l'usine de Villeneuve le Roi le :

Sampling date :

Date de fabrication : 04/2009

Durée de péremption : 36 Mois

CARACTERISTIQUES CARACTERISTICS	UNITES UNITS	MINI MINI	MAXI MAXI	RESULTATS RESULTS	METHODES METHODS
Aspect à 20 °C Appearance at 20 °C	Liquide limpide incolore + Poudre blanche en suspension			Conforme	Visuelle Visual
Densité à 20 °C Density at 20 °C		0,900	0,920	0,91	NF T 60-101
Point d'éclair Flash point	°C	12		15	NF M 07-036
Extrait sec Non volatil matter	%	18	21	18,68	NF T 30-084
Re-dispersibilité Dispersion				Conforme	ISO 3452-2 7.16
Performance/Sensibilité Performance/Sensitivity	%	50µm -100		100	ISO 3452-2 7.2.2
	%	30µm - 75		99	(Essai à 50°C)
Teneur en halogènes*	ppm		200	<5	ISO 3452-2
Teneur en soufre*	ppm		200	<10	7,12

CONCLUSIONS:
CONCLUSIONS :*Analyses faites suivant RCCM, édition 2007, chapitre 6423, tome v,
annexe FV-A ISP 044 révision 2.

Responsable assurance qualité: P.BENKEMOUN